

ELEPHANT

Mole lucidanti a matrice elastica
Rubber bonding polishing wheels

精磨轮



CW/PW-99

Industrie: Vetro - Pietre dure - Ceramiche
Metallo

Industry: Glass - Hard stones - Ceramics
Metals

适用范围: 玻璃 - 大理石工业 制陶业 - 金属加工

Mole lucidanti con legante in gomma poliuretanic a matrice abrasiva altamente omogenea e resistente all'usura.

Polishing wheels made by a polyurethane bonding material, with a completely homogeneous matrix extremely resistant to wear and tear.

由聚亚安酯合成材料制成的抛光轮,因其组成分子分布均匀,使其非常耐磨。

Disponibili nelle versioni a Tazza, Tazza CE, Periferica, Periferica CE, con le seguenti granulometrie:


Available in Cup, CE Cup, Peripheral and H/S Peripheral shape, the wheels are produced according to the following grits:

有杯型和平型, 及以下粒度可供选择 (由粗到细排列):

- 46 gr - Grana molto grossa
- 60 gr - Grana grossa
- 80 gr - Grana media
- 120 gr - Grana medio fine
- 180 gr - Grana fine
- 220 gr - Grana extra fine

- S 46 gr - Very coarse/soft bond
- S 60 gr - Coarse/soft bond
- S 80 gr - Coarse medium/soft bond
- H 120 gr - Medium fine/hard bond
- H 180 gr - Fine/hard bond
- H 220 gr - Extra fine/hard bond

- S 46 很粗/软体
- S 60 粗/软体
- S 80 中粗/软体
- H 120 中细/硬体
- H 180 细/硬体
- H 220 超细/硬体



PEACOCK



PUMA



PROCYON



BLACK PANTHER

**Nessun altro produttore può vantare una gamma così completa.
No other producer can boast this complete polishing wheels range.**

我们是全球唯一一家拥有最齐全抛光产品的厂家。

DOGO
Producers of polishing wheels

ELEPHANT



SCHEDA TECNICA

Nome del prodotto	ELEPHANT
Codice	CW/PW-99
N° scheda	ST02/99

CARATTERISTICHE FISICHE

Forma	Solido
Colore	Verde o Rosso
Odore	Praticamente inodore
Densità	1,63 g/cm ³
Punto/Intervallo di fusione	n.a.

CONDIZIONI D'IMPIEGO

Velocità (giri/min)	3.400 max
Temperatura	da 30 a 50 °C
Pressione	da 0,5 a 3,0 bar
Lubrificazione	Raffreddata ad acqua corrente

TOLLERANZE DI COSTRUZIONE

	Ø ≤ 100	Ø > 100 - Ø ≤ 200	Ø ≤ 200
Ø esterno / Outside Ø / 外部直径	0... - 0,4	0... - 0,6	0... - 0,9
Foro / Bore / 钻孔	0... + 0,2	0... + 0,3	0... + 0,3
Spessore / Thickness / 厚度	± 0,2	± 0,2	± 0,2
Concentricità / Concentricity / 集中性	Foro - Ø esterno / Bore - External Ø / O.D. = ± 0,15		

Le informazioni contenute nella presente scheda, pur essendo redatte con la massima cura, vengono fornite unicamente a titolo informativo e non costituiscono nessun impegno da parte di DOGO.

TECHNICAL DATA SHEET

Product name	ELEPHANT
Code	CW/PW-99
N° registres	ST02/99

PHISICAL CHARACTERISTIC

Form	Solid
Colour	Green or Red
Smell	Practically odourless
Density	1,63 g/cm ³
Point/Stagger of fusion	n.a.

USE CONDITIONS

Speed (turns/min)	3.400 max
Temperature	30 - 50 °C
Pressure	0,5 - 3,0 bar
Lubrification	Cooled with running water

CONSTRUCTION TOLERANCES

	Ø ≤ 100	Ø > 100 - Ø ≤ 200	Ø ≤ 200
Ø esterno / Outside Ø / 外部直径	0... - 0,4	0... - 0,6	0... - 0,9
Foro / Bore / 钻孔	0... + 0,2	0... + 0,3	0... + 0,3
Spessore / Thickness / 厚度	± 0,2	± 0,2	± 0,2
Concentricità / Concentricity / 集中性	Foro - Ø esterno / Bore - External Ø / O.D. = ± 0,15		

The information contained by this card, even if compiled with the maximum attention, is only given as an informative data and does not constitute any commitments for DOGO.

技术数据表

产品名称	大象
代号	CW/PW-99
注册号	ST02/99

物理形态

形状	固体
颜色	绿色或红色
气味	无臭无味
密度	1.63/立方米
熔沸点	n.a.

使用条件

速度 转/分	最高转速 3.400
温度	30 到50
压力	0.5 到 3.0 Bar
悬浮浓度	用流动水润滑

公差表

	Ø ≤ 100	Ø > 100 - Ø ≤ 200	Ø ≤ 200
Ø esterno / Outside Ø / 外部直径	0... - 0,4	0... - 0,6	0... - 0,9
Foro / Bore / 钻孔	0... + 0,2	0... + 0,3	0... + 0,3
Spessore / Thickness / 厚度	± 0,2	± 0,2	± 0,2
Concentricità / Concentricity / 集中性	Foro - Ø esterno / Bore - External Ø / O.D. = ± 0,15		

以上信息我们虽然给予了极大的重视，也只是提供行业情报而不含委托事项。

